




Avjämning med Kiilto avjämningsmassor på Florosil TS

Principbild



1. *Valfri Kiilto Pro Avjämningsassa*
2. *Kiilto PRO Fixprimer*
3. *Florosil TS*
4. *Betongunderlag*

Denna beskrivning omfattar ett antal delmoment som är nödvändiga för systemets uppbyggnad och funktion. Användaren ska kunna styrka samt visa dokumentation på att aktuella produktdatablad samt av leverantören övriga anvisningar utan undantag följts.

För senaste aktuella version se www.kiilto.se eller www.silanex.se

Konstruktionen sedd uppifrån:

1. Valfri Kiilto avjämningsmassa används i skikt om 10 mm, lokala avvikelser kan förekomma dock lägst 5 mm. Anpassa valet av avjämningsmassa utefter det tänkta användandet avseende typ av belastning samt typ av ytskikt.
2. Primning på Florosil TS ska alltid utföras med Kiilto Pro Fixprimer som är en specialprimer för icke sugande underlag. Se produktdatablad för ytterligare information.
3. Underlaget för primning består av Florosil TS applicerad enligt Silanex anvisningar, beakta torktider mellan behandlingarna samt torktid innan avjämning kan ske på det färdigbehandlade underlaget.
4. Betongunderlag av varierande kvalitet, säkerställ även här att underlaget är lämpligt utifrån det tänkta användandet avseende typ av belastning samt typ av ytskikt.

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiilto AB ansvarar för våra produkters tekniska egenskaper och funktioner förutsatt att Florosil TS är applicerad enligt Silanex anvisningar.

Kiilto AB kan emellertid inte garantera kvaliteten och ej heller ta ställning till funktionen hos Florosil TS.